

カナック表面処理注文書

依頼日:

処理品送付先
株式会社カナック 本社・藤枝工場 〒426-0001 静岡県藤枝市仮宿1634-1 TEL:054-644-7988 FAX:054-644-7987

ご注文No.		発送日	月 日
カナック見積書No.		希望納期	月 日
指定宅配業者 配送方法			

処理内容	
<input type="checkbox"/> カナック	<input type="checkbox"/> ニューカナック
<input type="checkbox"/> AST	<input type="checkbox"/> AKC
<input type="checkbox"/> カナックOX	<input type="checkbox"/> HOX
<input type="checkbox"/> サーフ	<input type="checkbox"/> スーパーサーフ
<input type="checkbox"/> EVOLK-S	<input type="checkbox"/> EVOLK-D
<input type="checkbox"/> カナックプラス (処理:)	
<input type="checkbox"/> カナックPVD (膜種:)	
その他:	
<p>●ご希望の処理名左横口をクリック(✓)して下さい。 再度クリックすると✓が外れます。</p> <p>●カナックプラス処理の場合()に基本処理のカナック ニューカナック、カナックOX等をご記入ください。</p> <p>●カナックPVD処理は()に膜種をご記入ください。</p>	

発送元			
会社名・事業所名			
部署名		担当者名	
住所	〒		
TEL		FAX	
納入先			
会社名・事業所名			
部署名		担当者名	
住所	〒		
TEL		FAX	
請求先			
会社名・事業所名			
部署名		担当者名	
住所	〒		
TEL		FAX	

使用用途 必ずチェックをお願いします。
<input type="checkbox"/> アルミDC金型 <input type="checkbox"/> マグネDC金型 <input type="checkbox"/> プレス鍛造金型 <input type="checkbox"/> 画像用(黒色化) <input type="checkbox"/> 樹脂成形金型 <input type="checkbox"/> 耐摩耗部品

該当する項目にチェックをお願いします。
<input type="checkbox"/> 鏡面有り <input type="checkbox"/> シボ有り <input type="checkbox"/> 精密(公差5μm以下) <input type="checkbox"/> 溶接有り <input type="checkbox"/> 刃先形状 <input type="checkbox"/> シャープエッジ <input type="checkbox"/> 後にPVD有 <input type="checkbox"/> はんだ浸食対策 <input type="checkbox"/> 防錆油不可

	品名・品番(図番) 等	サイズ	材質	熱処理条件※必ず✓してください	数量
1				焼戻し温度 ℃ <input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	
2				焼戻し温度 ℃ <input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	
3				焼戻し温度 ℃ <input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	
4				焼戻し温度 ℃ <input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	
5				焼戻し温度 ℃ <input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	
6				焼戻し温度 ℃ <input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	
7				焼戻し温度 ℃ <input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	
8				焼戻し温度 ℃ <input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	
9				焼戻し温度 ℃ <input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	
10				焼戻し温度 ℃ <input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	

焼戻し温度をご記入下さい。焼戻し温度が520℃未満の場合は事前にご相談ください。

※熱処理条件について 焼戻し温度が520℃未満及び生材の場合、内部硬さの軟化・大きな寸法変化を起こす場合がございます。また、生材の場合、カタログ・HP等の公表数値より表面硬さが低くなる場合がございます。

記載がない場合には、弊社通常の処理温度にて実施いたします。事前の確認は行いません。

【備考】 注意点、書類の事前FAX希望などございましたらこちらにご記入ください。

注意事項

- 弊社処理を総称して『カナック処理』と記入される場合がございます。処理内容を必ずご確認ください。
- 本注文書は印刷し、現品に添付して下さい。また、注文書を複写され保管される事をお薦めいたします。
- オーステナイト系SUSに処理を行った場合、耐食性が低下し、ご使用の環境により錆が発生する可能性があります。
- 事前に確認されている傷等がある場合、印・メモ等でご連絡頂きますようお願いいたします。

注文書 記入方法

処理名の左側の口をクリックし、必ず✓してください。
複数ある場合は複数✓してください

✓を外したい場合は、再度クリックしてください。

カナックプラス・カナックPVDは複合処理となります。
それぞれ()内に記入をお願いします。
(例)カナックプラス(処理: カナックOX)
(例)カナックPVD(膜種: CrN)

TEL: 054-644-7988
FAX: 054-644-7987

処理内容	
<input type="checkbox"/> カナック	<input checked="" type="checkbox"/> ニューカナック
<input type="checkbox"/> AST	<input type="checkbox"/> AKK
<input type="checkbox"/> カナックOX	<input type="checkbox"/> HOX
<input type="checkbox"/> サーフ	<input type="checkbox"/> スーパーサーフ
<input type="checkbox"/> EVOLK-S	<input checked="" type="checkbox"/> EVOLK-D
<input type="checkbox"/> カナックプラス (処理:)	
<input type="checkbox"/> カナックPVD (膜種:)	
その他:	
●ご希望の処理名を横口をクリック(✓)して下さい。再度クリックすると✓が外れます。	
●カナックプラス処理の場合()に基本処理のカナックニューカナック、カナックOX等をご記入ください。	
●カナックPVD処理は()に膜種をご記入ください。	

カナック表面処理注文書

依頼日: 2024年12月2日

ご注文No.	KNU241202	発送日	12月3日
カナック見積書No.	MO2411011126H	希望納期	12月6日
指定宅配業者			
配送方法			

希望納期は日付でご記入ください。
※“至急”“最短出荷”は不可

発送元			
会社名・事業所名	(株)カナック 本社・藤枝工場		
部署名	営業部 第一営業課	担当者名	鈴木
住所	〒426-0001 静岡県藤枝市仮宿1634-1		
TEL	054-644-7988	FAX	054-644-7987
納入先			
会社名・事業所名	(株)カナック 東海営業所		
部署名	営業部 第二営業課	担当者名	佐藤
住所	〒445-0004 愛知県西尾市西浅井町古切戸55		
TEL	0563-52-9911	FAX	0563-52-9912
請求先			
会社名・事業所名	発送元と同じ		
部署名		担当者名	
住所			
TEL		FAX	

使用用途 必ずチェックをお願いします。	該当する項目にチェックをお願いします。
<input checked="" type="checkbox"/> アルミDC金型	<input type="checkbox"/> 精密(公差5μm以下)
<input type="checkbox"/> プレス鍛造金型	<input type="checkbox"/> シャープエッジ
<input type="checkbox"/> 樹脂成形金型	<input type="checkbox"/> 防錆油不可
<input type="checkbox"/> 耐摩耗部品	<input type="checkbox"/> 後にPVD有
<input type="checkbox"/> 処理条件を決めるため使用します。必ず✓してください。	<input type="checkbox"/> はんだ浸食対策

品名・品番(図番)等	サイズ	材質	熱処理条件※必ず✓してください		数量
			焼戻し温度	<input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	
1 図番: AB111111-1111 固定入り(ニューカナック)	220*240*70	SKD61	580 °C	<input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	1
			580 °C	<input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	1
			°C	<input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	
		SUS304	°C	<input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	2
			°C	<input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	
			°C	<input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	4
			°C	<input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	
8			°C	<input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	
9			°C	<input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	
10			°C	<input type="checkbox"/> プリハードン <input type="checkbox"/> 生材	

【※熱処理条件について】をご確認の上、必ずご記入ください。

焼入焼戻鋼の場合、【焼戻し温度】に温度を記入してください。
※熱処理チャートの提出でも可
マルエージング鋼の場合は、時効温度を記入してください。

調質材・プリハードン鋼の場合は【プリハードン】に✓してください。
生材(熱処理なし)の場合は、【生材】に✓してください。

【熱処理の有無、条件不明の場合】
リスクご了承いただける場合は、焼戻し温度の欄に【不明】とご記入ください。

オーステナイト系SUSの場合は熱処理条件の記入の必要はありません。

※熱処理条件について 焼戻し温度をご記入下さい。焼戻し温度が520°C未満の場合は事前にご相談ください。焼戻し温度が520°C未満及び生材または、生材の場合、カタログ・HP等に記載がない場合には、弊社通常の処理温度にて実施いたします。事前の確認は行いません。必ずお読みください。大きな寸法変化を起こす場合がございます。低くなる場合がございます。

【備考】 注意点、書類の事前FAX希望などございましたらこちらにご記入ください。発送前に、本社あてに送り状のFAXを希望します。処理証明書の発行もお願いします。

申し送り事項やご要望等ございましたら備考欄にご記入ください。

注意事項 ○弊社処理を総称して『カナック処理』と記入される場合がございます。処理内容を必ずご確認ください。
○本注文書は印刷し、現品に添付してご送付させていただきます。写真され保管される事をお薦めいたします。
○オーステナイト系SUSに処理を行った場合、使用環境により錆が発生する可能性があります。必ずお読みください。
○事前に確認されている傷等がある場合は、必ずお読みください。発生しますようお願いいたします。